

CEPILLO JWP 208HH 20 5HP 1F 220V CH JET

Precio

\$ 18,638,000

Referencia: JET-708544



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La cepilladora con cabezal helicoidal JWP-208HH-1 transforma rápidamente y de manera silenciosa una pieza de madera sin tratar, en una pieza con bordes suaves, con un ancho de cepillado máximo de 20".

Su construcción de hierro forjado y acero para trabajo pesado sujeta la pieza de trabajo con firmeza y seguridad, mientras que la caja de cambios de dos velocidades cómodamente ubicada permite ajustes rápidos y simples de la tasa de alimentación.

Esta máquina hace su trabajo con un potente motor de inducción de 5 HP combinado con un cabezal de corte helicoidal que alberga 92 cuchillas de carburo de tungsteno escalonadas.

Apreciará los juegos de tres rodillos de acero a la entrada y salida que ayudan a prevenir los molestos disparos. Una gran mesa de hierro forjado con una superficie tan lisa como un vidrio hace de esta cepilladora una máquina increíble para el taller.

Como las cepilladoras generan mucho polvo, facilitamos la recolección de polvo con una toma angulada de recolección de polvo de 4" para mantener la manguera fuera del paso.

- Cabezal de corte helicoidal con insertos de carburo indexables para un acabado superior y cortes más silenciosos
- Construcción en hierro forjado y acero para mayor resistencia y durabilidad
- Caja de cambio de dos velocidades con tensor automático de cadena le permite ajustar la tasa de alimentación según sus necesidades
- Mesa grande de trabajo en hierro forjado, rectificadas a precisión para un soporte preciso de la pieza de trabajo
- Potente motor de inducción TEFC de 5 HP con tres correas de transmisión en V para una



www.maquitodo.com.co

potencia constante y continua

- Transmisión directa por engranajes permite el desplazamiento rápido y preciso de la mesa
- Las mesas de entrada y salida de hierro forjado vienen con la máquina
- Volante grande con transmisión directa por engranajes permite realizar ajustes rápidos y precisos de la altura de la mesa
- Escala de ajustes de altura con incrementos 1/16" permiten efectuar ajustes precisos para los cortes más finos
- Toma de recolección de polvo de 5" permite eliminar de manera eficiente el polvo y las virutas
- Base de acero soldada de una pieza ofrece apoyo resistente y estabilidad
- Controles magnéticos resistentes ofrecen confiabilidad y una larga vida útil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad del Cabezal de corte	5,000 RPM
Diámetro del cabezal de corte	3-3/16"
Número de insertos de tungsteno	92 de 4 filos cada uno
Profundidad máxima del ancho de corte	3/32" 2.38m
Ancho máximo de cepillado	20" 508mm
Grosor máximo de cepillado	8" 203mm
Longitud mínima de cepillado	6-3/4" 171mm
Tasa de alimentación	24, 31 Pies/mn
Número de velocidades	2
Tamaño de la mesa (L X AN)	25-3/4" X 20" 654mm X 508mm
Caudal mínimo requerido para la recolección de polvo	400 Pies cúbicos/mn
Diámetro para recolector de polvo	5"
Potencia del motor	5HP Monofásico
Voltaje del motor	230 230V
Peso de la máquina	342 kg