



www.maquitodo.com.co

COMBO PULIDORA DWE402N+TALADRO DCD778L1

Precio

\$ 1,099,900

Referencia: DWE402N-B



PULIDORA DEWALT DWE402

La pulidora de ángulo pequeño DWE402 de 4-1 / 2 "(115 mm) cuenta con tres potentes sistemas para maximizar el rendimiento, como el sistema de expulsión de polvo para evitar que el polvo dañino ingrese a la herramienta, One-Touch Guard™ para una rotación de 360 grados y Quick-Change™ Wheel Release para una fácil extracción de la rueda.

- El motor de próxima generación de 11 amperios CA / CC a 11.000 rpm proporciona la mejor relación potencia / peso / tamaño disponible
- Dust Ejection System™ brinda durabilidad al expulsar partículas dañinas de polvo y escombros que ingresan a la herramienta
- Los cepillos de gran tamaño brindan el doble de vida útil que el modelo anterior (D28402)
- El engranaje cónico en espiral grande proporciona una larga vida útil de la transmisión
- One-Touch™ Guard permite una rotación de 360 grados del protector con una sola acción
- La liberación de la rueda Quick-Change™ permite la extracción de la rueda sin herramientas y sin necesidad de una llave
- El botón de bloqueo del eje protegido y montado en la parte superior maximiza la profundidad de corte sin comprometer la durabilidad
- La superficie de agarre excepcionalmente pequeña en esta clase de potencia permite la mejor comodidad disponible en esta clase
- El mango lateral de nuevo diseño proporciona una excelente ergonomía, mientras que el roscado de gran tamaño proporciona durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



www.maquitodo.com.co

Amperios 11,0 amperios
Sistema de expulsión de polvo [™] sí
Max watts out 1.400 w
Sin velocidad de carga 11.000 rpm
Tipo de herramienta eléctrica cortado
Tamaño del husillo 5/8 "-11 pulgadas
Hilo del husillo 5/8 "-11
Tipo de interruptor paleta con bloqueo
Longitud de la herramienta 12 "en
Sistema de brida sin herramientas sí
Diámetro de la rueda 4-1 / 2 "

TALADRO DEWALT DCD778L1

El taladro/destornillador de percusión compacto inalámbrico de 20 V máx está diseñado con un motor sin escobillas de alto rendimiento que ofrece una mayor vida útil del motor y hasta un 57% más de autonomía que los motores con escobillas. Luz LED con 20 segundos de retardo de liberación de gatillo para proporcionar una mayor visibilidad en espacios oscuros o confinados.

Posee un diseño compacto y tiene un diseño ligero para caber en zonas estrechas, con mango ergonómico y cómodo que proporciona un equilibrio ideal y control de herramientas. Además de que su batería de 3,0 Ah es un 18% más ligera que su predecesor (DCB200).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El máximo voltaje inicial sin carga es de 20 V.

Voltaje: 20 V Max.

Velocidad: 0 a 500/ 0 a 1750/min (rpm).

Impactos por minuto: 0 a 8500 / 0 a 29750.

Ajuste del embrague: 15.

Tamaño del mandril: 13 mm.

INCLUYE

Asa lateral de 2 posiciones

Protector One-Touch [™] (T27) de 4-1 / 2 "

(1) Baterías de iones de litio de 20V MAX * 3ah

(1) Cargador DCB107

(1) Bolsa de LONA